Panel fotowoltaiczny EcoFlow 220W przenośny

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ZASTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy zapoznać się z niniejszym dokumentem oraz wszystkimi powiązanymi dokumentami dotyczącymi tego produktu i w pełni je zrozumieć. Po przeczytaniu niniejszego dokumentu należy go starannie zachować na przyszłość. Nieprawidłowa obsługa tego produktu może spowodować poważne obrażenia u użytkownika lub innych osób, a także uszkodzenie produktu i innego mienia. Korzystając z tego produktu, uznaje się, że użytkownik zrozumiał, potwierdził i zaakceptował wszystkie warunki oraz treść niniejszego dokumentu. Użytkownik zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność za swoje działania oraz wszelkie wynikające z nich konsekwencje. Firma EcoFlow nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszego zastrzeżenia oraz instrukcji bezpieczeństwa.

Firma EcoFlow zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego dokumentu oraz wszystkich powiązanych dokumentów dotyczących tego produktu, o ile pozwalają na to przepisy prawa i regulacje. Dokumenty te mogą być od czasu do czasu aktualizowane, zmieniane lub wycofywane bez uprzedniego powiadomienia; najnowsze informacje o produkcie można znaleźć na stronie internetowej firmy EcoFlow.

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA

Nie należy zamoczyć produktu ani pozostawiać go w wilgotnym otoczeniu przez dłuższy czas. Nie wolno dopuścić do kontaktu skrzynki przyłączeniowej lub złączy przewodów z cieczami.
Nie należy narażać żadnego elementu produktu na działanie silnie korozyjnych substancji, takich jak korozyjne rozpuszczalniki organiczne.
Nie należy używać tego produktu w pobliżu otwartego ognia ani materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
Nie należy nakłuwać ani przebijać panelu słonecznego ostrymi lub spiczastymi narzędziami, ani wycierać jego powierzchni twardymi materiałami, takimi jak papier ścierny.
Nie należy uderzać, ściskać ani zginać panelu słonecznego. Zaleca się ustawianie tego produktu w pozycji pionowej podczas transportu lub przechowywania.
Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na panelu słonecznym, aby uniknąć uszkodzeń podczas użytkowania produktu.
W przypadku konieczności przechowywania produktu przez dłuższy czas należy odpowiednio związać przewody dodatnie i ujemne panelu słonecznego, aby uniknąć ich kontaktu ze stroną panelu skierowaną w stronę słońca.
Nie należy samodzielnie demontować żadnego elementu produktu, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
W przypadku używania tego produktu do ładowania źródła zgromadzonej energii należy upewnić się, że spełnia on wymagania dotyczące parametrów i specyfikacji. Jeśli podłączasz wiele paneli słonecznych szeregowo lub równolegle, sprawdź z wyprzedzeniem maksymalną liczbę paneli słonecznych, które można podłączyć do źródła zasilania.
W przypadku łączenia tego produktu szeregowo lub równolegle zaleca się zakup przewodów łączących za pośrednictwem oficjalnych kanałów sprzedaży EcoFlow. Jeśli używasz kabla do paneli słonecznych innego producenta, upewnij się, że złącze oraz napięcie i prąd kabla są kompatybilne.
Nie podłączaj ani nie odłączaj żadnych przewodów łączących podczas pracy panelu słonecznego.
Nie noś żadnych metalowych akcesoriów podczas podłączania lub odłączania panelu słonecznego.
Nie należy nakładać żadnych środków chemicznych (takich jak farba, kleje) na stronę panelu słonecznego skierowaną w stronę słońca.
Nie należy używać urządzeń takich jak lupy do skupiania promieni słonecznych na panelu słonecznym.
Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
Nie należy dowolnie utylizować zużytych paneli słonecznych; w tym celu należy przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ich utylizacji.

Dane techniczne	
Waga	Około 7,2 kg (15,9 funta)
Wymiary po rozłożeniu (szer. × dł. × wys.)	600×2123×25 mm (23.6 × 83.6 × 1.0 in)
Wymiary po złożeniu (szer. × dł. × wys.)	600×571×32 mm (23.6 × 22.5 × 1.3 in)
Dane techniczne baterii	
Typ ogniwa	Monokrystaliczny krzem TOPCon
Typ złącza	MC4

Standardowe warunki testowe: 1000 W/m² (92,9 W/ft²), AM1,5, 25 °C (77 °F)

Producent
EcoFlow Inc.
RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone,
Fuyuanyi Road, Zhancheng Community, Fuhai
Street, Bao'an District, Shenzhen City,
Guangdong Province, Chiny
support.en@ecoflow.com

Podmiot odpowiedzialny w UE:
EcoFlow Europe s.r.o.
Doubravice 110, 533 53 Pardubice, Czechy
support.eu@ecoflow.com