NEEWER
You Create. We Power it.



TP-AAM521

Small Aluminum Alloy Desktop Tripod

Instruction Manual

Copyright

© 2026 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
2026/08/21	1.0	Small Aluminum Alloy Desktop Tripod Manual	NEEWER®

English ---------------------------------- 01
Français ---------------------------------- 04
Deutsch ---------------------------------- 07
日本語 ---------------------------------- 10
Italiano ---------------------------------- 13
Español ---------------------------------- 16
Nederlands ---------------------------------- 19
Polski ---------------------------------- 22
Svenska ---------------------------------- 25
中文 ---------------------------------- 28

Product Illustration



① Standard 1/4" tripo
② Bubble Level
③ Quick release mounting plate
④ Ball-head
⑤ Pedestal
⑥ Removable center column
⑦ Support Mount
⑧ Rubber foot pad
⑨ Mounting plate release/lock
⑩ Quick release Clamp
⑪ Ball-head + pedestal lock
⑫ Center Column Lock Sleeve
⑬ Leg spread angle lock

How to Mount



① Mount the camera on QR plate, Release the ball head + pedestal lock and adjust for the intended shooting angle. Please hold your camera while releasing the lock, in case of the camera flip over and damaged.



② Press the leg angle adjuster downwards to reverse fold the legs.



③ Removable Parts Diagram. The other parts cannot be detached except the removable parts. Our company is not responsible for any damaged products caused by customer misuse.



④ As shown in above picture, the leg is secured by screws,so please tighten or loosen the screw if you want to adjust the leg spreading tightness, but please don't over tighten the screw.

How to Mount



⑤ Pull the leg fully extended, then rotate the foot pad anti-clockwise to secure the leg, reverse the above procedures to retract the leg.

Please press the foot pad before mounting camera to make sure the legs are secured in place, avoid hand being clamped while retracting the leg.

Notice

1. When you receive this product, make sure that all the necessary parts are available in the package.
2. Before placing your camera onto the tripod, check that all the locks are tightened to avoid accidental damage.
3. Don't exceed the maximum specified load capacity.
4. Avoid using at temperatures under -40°F or over 212°F.
5. Better not use it in seawater.Please dry and clean the tripod after used in wet, sandy and dusty environment.
6. Please don't carry your camera together with the tripod when moving around.
7. Keep the tripod away from electronic.
8. Please confirm the size with real products.

Illustration du produit



① Tripo standard 1/4"
② Niveau à bulle
③ Plaque de montage à dégagement rapide
④ Rotule
⑤ Piédestal
⑥ Colonne centrale amovible
⑦ Support de montage
⑧ Coussin de pied en caoutchouc
⑨ Déverrouillage/verrouillage de la plaque de montage
⑩ Pince à dégagement rapide
⑪ Rotule + verrouillage du socle
⑫ Manchon de verrouillage de la colonne shierCenter
⑬ Verrouillage de l'angle d'écartement des jambes

Comment monter



① Montez la caméra sur la plaque QR, relâchez la rotule + le verrou du socle et ajustez l'angle de prise de vue prévu. Veuillez tenir votre caméra tout en relâchant le verrou, au cas où la caméra se retournerait et serait endommagée.



② Appuyez sur le dispositif de réglage de l'angle des jambes vers le bas pour plier les jambes en sens inverse.



③ Schéma des pièces amovibles. Les autres pièces ne peuvent pas être détachées, à l'exception des pièces amovibles. Notre société n'est pas responsable des produits endommagés causés par une mauvaise utilisation du client.



④ Comme le montre l'image ci-dessus, le pied est fixé par des vis, veuillez donc serrer ou desserrer la vis si vous souhaitez ajuster l'étanchéité de l'écartement du pied, mais veuillez ne pas trop serrer la vis.

Comment monter



⑤ Tirez la jambe complètement étendue, puis faites pivoter le repose-pied dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fixer la jambe, inversez les procédures ci-dessus pour rétracter la jambe.

Veuillez appuyer sur le repose-pieds avant de monter la caméra pour vous assurer que les pieds sont bien en place, évitez de serrer les mains lors de la rétraction de la jambe.

Avis

1. Lorsque vous recevez ce produit, assurez-vous que toutes les pièces nécessaires sont disponibles dans l'emballage.
2. Avant de placer votre appareil photo sur le trépied, vérifiez que tous les lochs sont serrés pour éviter tout dommage accidentel.
3. Ne dépassez pas la capacité de charge maximale spécifiée.
4. Évitez d'utiliser à des températures inférieures à -40 °F ou supérieures à 212 °F.
5. Mieux vaut ne pas l'utiliser dans l'eau de mer. Veuillez sécher et nettoyer le trépied après utilisation dans un environnement humide, sableux et poussiéreux.
6. Veuillez ne pas transporter votre appareil photo avec le trépied lorsque vous tondez.
7. Gardez le trépied à l'écart des appareils électroniques.
8. Veuillez confirmer la taille avec de vrais produits.

Produktbeschreibung



① Standard 1/4" Stativ
② Wasserwaage
③ Schnellwechsel-Montageplatte
④ Kugelkopf
⑤ Sockel
⑥ Abnehmbare Mittelsäule
⑦ Stützhalterung
⑧ Gummifußauflage
⑨ Montageplatte Lösung/Verriegelung
⑩ Schnellspanner
⑪ Kugelkopf + Sockelverriegelung
⑫ Verriegelungshülse der Mittelsäule
⑬ Beinspreizwinkelsperre

Befestigungsanleitung



① Montieren Sie die Kamera auf der Schnellwechselplatte. Lösen Sie den Kugelkopf + die Sockelverriegelung und stellen Sie sie auf den beabsichtigten Aufnahmewinkel ein. Bitte halten Sie Ihre Kamera fest, während Sie die Sperre lösen, da gegebenenfalls die Kamera umkippen und beschädigt werden kann.



② Drücken Sie den Beinwinkeleinsteller nach unten, um die Beine rückwärts einzuklappen.



③ Diagramm der abnehmbaren Teile. Die anderen Teile können nicht abgenommen werden, mit Ausnahme der abnehmbaren Teile. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für beschädigte Produkte, die durch Kundenmissbrauch verursacht werden.



④ Wie im obigen Bild gezeigt, ist das Bein mit Schrauben befestigt, also ziehen oder lösen Sie die Schraube, wenn Sie die Beinspreizspannung einstellen möchten, aber ziehen Sie die Schraube bitte nicht zu fest an.

Befestigungsanleitung



⑤ Ziehen Sie das Bein vollständig heraus, drehen Sie dann das Fußpolster gegen den Uhrzeigersinn, um das Bein zu sichern, kehren Sie die obigen Verfahren um, um das Bein zurückzuziehen.

Bitte drücken Sie auf das Fußpolster, bevor Sie die Kamera anbringen, um sicherzustellen, dass die Beine fest sitzen, vermeiden Sie jedoch dass Ihre Hand eingeklemmt wird, während Sie das Bein zurückziehen.

Hinweis

1. Wenn Sie dieses Produkt erhalten, vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Teile in der Verpackung vorhanden sind.
2. Bevor Sie Ihre Kamera auf das Stativ setzen, vergewissern Sie sich, dass alle Verriegelungen festgezogen sind, um versehentliche Beschädigungen zu vermeiden.
3. Überschreiten Sie nicht die maximal angegebene Tragfähigkeit.
4. Vermeiden Sie die Verwendung bei Temperaturen unter -40 °F oder über 212 °F
5. Verwenden Sie es nicht im Meerwasser. Bitte trocknen und reinigen Sie das Stativ, nachdem Sie es in nasser, sandiger und staubiger Umgebung verwendet haben.
6. Bitte tragen Sie Ihre Kamera nicht zusammen mit dem Stativ, während Sie sich bewegen.
7. Halten Sie das Stativ von elektronischen Geräten fern.
8. Bitte bestätigen Sie die Größe mit echten Produkten.

製品イラスト



① 標準1/4インチトリポ
② バブルレベル
③ クイックリリース取付プレート
④ ボールヘッド
⑤ 台座
⑥ センターコラムは取り外し可能
⑦ サポートマウント
⑧ ゴム足パッド
⑨ 取付板リリース・ロック
⑩ クイックリリースクランプ
⑪ ボールヘッド+台座ロック
⑫ シアーセンターコラムロックスリーブ
⑬ 開脚角度ロック

取り付け方法



① カメラを QR プレートに取り付け、ボールヘッドと台座のロックを解除し、意図した撮影角度に調整します。カメラがひっくり返って破損した場合に備えて、ロックを解除する間カメラを持ってください。



② 脚角度アジャスターを下に押して脚を逆に折ります。



③ 取り外し可能部品図です。取り外し可能な部品以外は取り外しできません。お客様の誤用により生じた製品の破損については、弊社は責任を負いません。



④ 上の写真のように、脚はネジで固定されていますので、脚の開き具合を調整したい場合はネジを締めたり緩めたりしてください。ただし、ネジを締めすぎないよう注意してください。

取り付け方法



⑤ 脚を完全に伸ばした状態で引っ張り、フットパッドを反時計回りに回して脚を固定し、上記と逆の手順で脚を収納します。

カメラを取り付ける前にフットパッドを押して脚が所定の位置に固定されていることを確認し、脚を格納するときに手を挟まないようにしてください。

知らせ

1. この製品を受け取ったら、必要な部品がすべてパッケージ内に揃っていることを確認してください。
2. カメラを三脚に置く前に、偶発的な損傷を防ぐために、すべてのロックがしっかりと締められていることを確認してください。
3. 指定された最大耐荷重を超えないでください。
4. - 40°F以下または212°F以上の温度では使用しないでください。
5. 海水では使用しない方が良いです。濡れた場所、砂地、ほこりの多い環境で使用した後は、三脚を乾燥させて掃除してください。
6. 草刈りの際はカメラを三脚と一緒に持ち運ばないでください。
7. 三脚を電子機器から遠ざけてください。
8. 実際の商品でサイズをご確認ください。

Illustrazione del prodotto



① Triplo standard da 1/4"
② Livella a bolla
③ Piastra di montaggio a sgancio rapido
④ Testa a sfera
⑤ Piedistallo
⑥ Colonna centrale rimovibile
⑦ Supporto di supporto
⑧ Piedino in gomma
⑨ Rilascio/blocco della piastra di montaggio
⑩ Morsetto a sgancio rapido
⑪ Blocco testa sferica+piedistallo
⑫ Manicotto di bloccaggio della colonna centrale brillante
⑬ Blocco dell'angolo di apertura delle gambe

Come montare



① Montare la fotocamera sulla piastra QR, rilasciare la testa a sfera + il blocco del piedistallo e regolare l'angolo di ripresa previsto. Tenere la fotocamera mentre si rilascia il blocco, nel caso in cui la fotocamera si ribalti e venga danneggiata.



② Premere il regolatore dell'angolazione delle gambe verso il basso per piegare le gambe all'indietro.



③ Diagramma delle parti rimovibili. Le altre parti non possono essere staccate, ad eccezione delle parti rimovibili. La nostra azienda non è responsabile per eventuali prodotti danneggiati causati dall'uso improprio del cliente.



④ Come mostrato nell'immagine sopra, la gamba è fissata con viti, quindi stringere o allentare la vite se si desidera regolare la tenuta della gamba, ma non stringere eccessivamente la vite.

Come montare



⑤ Tirare la gamba completamente distesa, quindi ruotare il poggiapiedi in senso antiorario per fissare la gamba, invertire la procedura sopra descritta per ritrarre la gamba.

Premere il poggiapiedi prima di montare la fotocamera per assicurarsi che le gambe siano fissate in posizione, evitare che la mano venga bloccata mentre si ritrae la gamba.

Avviso

1. Quando ricevi questo prodotto, assicurati che tutte le parti necessarie siano disponibili nella confezione.
2. Prima di posizionare la fotocamera sul treppiede, verificare che tutti i fermi siano serrati per evitare danni accidentali.
3. Non superare la capacità di carico massima specificata.
4. Evitare l'uso a temperature inferiori a -40'F o superiori a 212°F
5. È meglio non usarlo in acqua di mare. Asciugare e pulire il treppiede dopo averlo utilizzato in ambienti umidi, sabbiosi e polverosi.
6. Si prega di non trasportare la fotocamera insieme al treppiede durante il taglio dell'erba.
7. Tenere il treppiede lontano da dispositivi elettronici.
8. Si prega di confermare la dimensione con prodotti reali.

Ilustración del producto



① Trípode estándar de 1/4"
② Nivel de burbuja
③ Placa de montaje de liberación rápida
④ Cabeza esférica
⑤ Pedestal
⑥ Columna central extraíble
⑦ Montaje de soporte
⑧ Almohadilla de goma para los pies
⑨ Liberación/bloqueo de la placa de montaje
⑩ Abrazadera de liberación rápida
⑪ Bloqueo de cabeza esférica+pedestal
⑫ Funda de bloqueo de columna central shier
⑬ Bloqueo del ángulo de extensión de piernas

Cómo montar



① Monte la cámara en la placa QR, suelte el bloqueo de la rótula + pedestal y ajústelo al ángulo de disparo deseado. Sujete la cámara mientras suelta el bloqueo, en caso de que la cámara se voltee y se dañe.



② Presione el ajustador del ángulo de las piernas hacia abajo para doblar las piernas hacia atrás.



③ Diagrama de piezas extraíbles. Las otras piezas no se pueden desmontar excepto las piezas extraíbles. Nuestra empresa no es responsable de ningún producto dañado causado por el mal uso del cliente.



④ Como se muestra en la imagen de arriba, la pata está asegurada con tornillos, así que apriete o afloje el tornillo si desea ajustar la tensión de separación de la pierna, pero no apriete demasiado el tornillo.

Cómo montar



⑤ Tire de la pierna completamente extendida, luego gire la almohadilla del pie en el sentido contrario a las agujas del reloj para asegurar la pierna, invierta el procedimiento anterior para retraer la pierna.

Presione la almohadilla para los pies antes de montar la cámara para asegurarse de que las patas estén aseguradas en su lugar, evite que la mano quede sujeta mientras retrae la pierna.

Aviso

1. Cuando reciba este producto, asegúrese de que todas las piezas necesarias estén disponibles en el paquete.
2. Antes de colocar la cámara en el trípode, verifique que todos los cierres estén apretados para evitar daños accidentales.
3. No exceda la capacidad de carga máxima especificada.
4. Evite el uso a temperaturas inferiores a -40 °F o superiores a 212 °F
5. Es mejor no usarlo en agua de mar. Seque y limpie el trípode después de usarlo en un ambiente húmedo, arenoso y polvoriento.
6. No lleve la cámara junto con el trípode cuando corte el césped.
7. Mantenga el trípode alejado de dispositivos electrónicos.
8. Confirma el tamaño con productos reales.

Productillustratie



① Standaard 1/4"tripo
② Bubbelniveau
③ Quick release montageplaat
④ Balhoofd
⑤ Sokkel
⑥ Verwijderbare middenkolom
⑦ Ondersteuning
⑧ Rubberen voetkussen
⑨ Montageplaat ontgrendelen/vergrendelen
⑩ Snelle ontgrendelingsklem
⑪ Balhoofd + voetstukvergrendeling
⑫ shierCenter-kolomslothuls
⑬ Hoekvergrendeling voor beenspreiding

Hoe te monteren



① Monteer de camera op de QR-plaat, maak de balhoofd- en voetstukvergrendeling los en pas deze aan voor de beoogde opnamehoek.
Houd uw camera vast terwijl u de vergrendeling losmaakt, voor het geval de camera omvalt en beschadigd raakt.



② Druk de beenhoekversteller naar beneden om de poten in omgekeerde richting te vouwen.



③ Diagram met verwijderbare onderdelen. De andere onderdelen kunnen niet worden losgemaakt, behalve de verwijderbare onderdelen. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor beschadigde producten veroorzaakt door misbruik door de klant.



④ Zoals weergegeven in de bovenstaande afbeelding, is de poot vastgezet met schroeven, dus draai de schroef vast of los als u de spreiddichtheid van de poot wilt aanpassen, maar draai de schroef niet te vast.

Hoe te monteren



⑤ Trek het been volledig uitgetrokken en draai vervolgens het voetkussen tegen de klok in om het been vast te zetten. Voer de bovenstaande procedures in omgekeerde volgorde uit om het been in te trekken.

Druk op het voetkussen voordat u de camera monteert om er zeker van te zijn dat de poten op hun plaats zijn vastgezet. Voorkom dat uw hand wordt vastgeklemd terwijl u de poot intrekt.

Kennisgeving

1. Wanneer u dit product ontvangt, zorg er dan voor dat alle benodigde onderdelen in de verpakking aanwezig zijn.
2. Voordat u uw camera op het statief plaatst, moet u controleren of alle houders goed zijn vastgedraaid om onbedoelde schade te voorkomen.
3. Overschrijd het maximale gespecificeerde laadvermogen niet.
4. Vermijd gebruik bij temperaturen onder -40°F of boven 212°F
5. Gebruik het beter niet in zeewater. Droog en reinig het statief na gebruik in een natte, zandige en stoffige omgeving.
6. Draag uw camera niet samen met het statief tijdens het maaien.
7. Houd het statief uit de buurt van elektronische apparatuur.
8. Bevestig de maat met echte producten.

Ilustracja produktu



① Standardowy statyw 1/4 cala
② Poziom bąbelkowy
③ Płyta montażowa z mechanizmem szybkiego montażu
④ Głowica kulowa
⑤ Cokół
⑥ Zdejmowana kolumna środkowa
⑦ Uchwyt pomocniczy
⑧ Gumowa podkładka pod stopy
⑨ Zwolnienie/blokada płyty montażowej
⑩ Zacisk szybkiego zwalniania
⑪ Główka kulowa + blokada cokołu
⑫ shierCenter Tuleja blokady kolumny
⑬ Blokada kąta rozłożenia nóg

Jak zamontować



① Zamontuj kamerę na płytce QR, zwolnij głowicę kulową + blokadę cokołu i dostosuj do zamierzonego kąta fotografowania. Trzymaj aparat podczas zwalniania blokady, na wypadek przewrócenia się i uszkodzenia aparatu.



② Naciśnij regulator kąta nóg w dół, aby złożyć nogi w odwrotnym kierunku.



③ Schemat części wymiennych. Pozostałych części nie można odłączyć, z wyjątkiem części ruchomych. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia produktów spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przez klienta.



④ Jak pokazano na powyższym obrazku, noga jest zabezpieczona śrubami, dlatego należy dokręcić lub poluzować śrubę, jeśli chcesz wyregulować szczelność rozkładania nogi, ale nie dokręcaj śruby zbyt mocno.

Jak zamontować



⑤ Wyciągnij nogę całkowicie wyprostowaną, następnie obróć podnóżek w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zabezpieczyć nogę, a następnie odwróć powyższe procedury, aby schować nogę.

Przed zamontowaniem kamery naciśnij podnóżek, aby upewnić się, że nogi są zamocowane na miejscu, unikając zaciskania dłoni podczas chowania nogi.

Ogłoszenie

1. Po otrzymaniu tego produktu upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie niezbędne części.
2. Przed umieszczeniem aparatu na statywie sprawdź, czy wszystkie zatrzaski są dokręcone, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
3. Nie przekraczaj maksymalnej określonej nośności.
4. Unikaj używania w temperaturach poniżej -40°F lub powyżej 212°F
5. Lepiej nie używać go w wodzie morskiej. Po użyciu w wilgotnym, piaszczystym i zakurzonym środowisku statyw należy wysuszyć i wyczyścić.
6. Podczas koszenia nie należy nosić aparatu razem ze statywem.
7. Trzymaj statyw z dala od urządzeń elektronicznych.
8. Proszę potwierdzić rozmiar z prawdziwymi produktami.

Produkt illustration



① Standard 1/4" tripo
② Bubblenivå
③ Monteringsplatta för snabbkoppling
④ Kulhuvud
⑤ Pedestal
⑥ Avtagbar mittpelare
⑦ Stödfäste
⑧ Fotdyna av gummi
⑨ Fästplattans frigöring/låsning
⑩ Snabbklämma
⑪ Kulhuvud+piedestallås
⑫ shierCenter kolumnlåshylsa
⑬ Benspridningsvinkellås

Hur man monterar



① Montera kameran på QR-plattan, Lossa kulhuvudet + piedestallåset och justera för den avsedda fotograferingsvinkeln. Håll i kameran medan du släpper låset, om kameran vänds över och skadas.



② Tryck benvinkeljusteringen nedåt för att vika tillbaka benen.



③ Display för flyttbara delar. De andra delarna kan inte tas bort förutom de flyttbara delarna. Vårt företag är inte ansvarigt för skadade produkter som orsakas av kundmissbruk.



④ Som visas på bilden ovan är benet säkrat med skruvar, så vänligen dra åt eller lossa skruven om du vill justera benets spridningstäthet, men vänligen dra inte åt skruven för hårt.

Hur man monterar



⑤ Dra benet helt utsträckt, vrid sedan trampdynan moturs för att säkra benet, vänd ovanstående procedurer för att dra tillbaka benet.

Vänligen tryck på fotplattan innan du monterar kameran för att se till att benen är säkrade på plats, undvik att klämmas fast när du drar in benet.

Lägga märke till

1. När du får den här produkten, se till att alla nödvändiga delar finns tillgängliga i förpackningen.
2. Innan du placerar kameran på stativet, kontrollera att alla sjöar är åtdragna för att undvika oavsiktlig skada.
3. Överskrid inte den maximala specificerade lastkapaciteten.
4. Undvik att använda vid temperaturer under -40°F eller över 212°F
5. Bättre att inte använda det i havsvatten Vänligen torka och rengör stativet efter att ha använts i våt, sandig och dammig miljö.
6. Bär inte kameran tillsammans med stativet när du klipper runt.
7. Håll stativet borta från elektroniska enheter.
8. Vänligen bekräfta storleken med riktiga produkter.

产品图解



① 标准1/4"螺丝
② 气泡水平仪
③ 快拆安装板
④ 球型云台
⑤ 底座
⑥ 可拆卸中心柱
⑦ 支撑架
⑧ 橡胶脚垫
⑨ 快装板锁紧旋钮
⑩ 快拆夹座
⑪ 球头+底座锁
⑫ 中心柱锁套
⑬ 脚管伸缩卡扣

如何安装



① 将相机安装在QR板上，松开球头+底座锁并调整至所需拍摄角度，松开锁时请握住相机，以免相机翻转损坏。



② 向下按支腿角度调节器，将支腿反向折叠。



③ 可拆卸部件图。除可拆卸部件外，其他部件均不可拆卸。因客户误用而造成的产品损坏，本公司不承担任何责任。



④ 如上图所示，支腿是通过螺丝固定的，所以如果要调节支腿张开的松紧程度，请拧紧或松开螺丝，但不要将螺丝拧得过紧。

如何安装



⑤ 将腿完全拉出，然后逆时针旋转脚垫以固定腿，反向执行上述步骤即可收回腿。

安装相机前请按压脚垫，确保支腿固定到位，避免缩回支腿时夹住手。

注意

1、当您收到本产品时，请确保包装中包含所有必需的部件。
2、将相机放置到三脚架上之前，请检查所有锁扣是否已拧紧，以免意外损坏。
3、不要超过规定的最大负载能力。
4、避免在 -40℃ 或 212℃以上的温度下使用。
5、最好不要在海水中使用。在潮湿、沙尘多尘的环境中使用后请擦干并清洁三脚架。
6、割草时请勿将相机与三脚架一起携带。
7、使三脚架远离电子设备。
8、请以实物确认尺寸。

For FAQs and more information,
please visit: support.neewer.com

Technical Support:

US +1 732-623-9777

vip@neewer.com

UK REP
Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way,
Cardiff, CF10 2HE, United Kingdom
office.lingfeng@gmail.com

EC REP
NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636
Ludwigsburg, Germany
info.nwformations@gmail.com

Manufacturer:
Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
Room 3001, Yuecai Plaza (North) 3008
Taibai Road, Luohu District Shenzhen,
Guangdong China, 518001
www.neewer.com
vip@neewer.com

FR

尺寸:80*120(mm)
材质:105g双面铜版纸
印刷:四色双面印刷
骑马钉